

„Swing” tipo atbuliniai vožtuvai – universalūs

Atbulinis vožtuvas neprikaištingai suveikia net ir labai staigaus srauto krypties pasikeitimo atvejais, nes jo konstrukcijoje numatytas ypatingas „stabdantis” elementas. Ši konstrukcija leidžia atbulinį vožtuvą montuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

„Swing” tipo atbuliniai vožtuvai gali būti naudojami geriamam vandeniui ir nuotekoms. Šiuos atbulinius vožtuvus taip pat galima naudoti ir dujoms.

Matmenys

DN mm	L mm	Kv m ³ /h	Svoris kg	Kaina be PVM Eur
40	180	60	9	252,-
50	200	170	9,5	246,-
65	240	163	15	292,-
80	260	366	14,5	336,-
100	300	698	22,5	446,-
125	350	588	46	569,-
150	400	1489	45	878,-
200	500	1388	82	1878,-
250	600	-	180	3298,-
300	700	-	270	5785,-
350	800	-	-	
400	900	-	-	
500	☞	-	-	
600	☞	-	-	
700	☞	-	-	
800	☞	-	-	

Medžiagos:

Korpusas – kalusis ketus EN-GJS-400/500, padengtas epoksidinių miltelių danga

Diskas – elastomeras/poliamidas (tinkamas geriamam vandeniui)

Velenas ir įvorės – nerūdijantis plienas

Sandarinimas – elastomeras (tinkamas geriamam vandeniui)

Flanšai atitinka LST EN 1092-2 PN10.

(PN16 - pagal užsakymą).

Darbinis slėgis – 10/16/25 bar



0220

