

Atraminiai žiedai

Atraminiai žiedai gaminami pagal LST EN 1917 standarto reikalavimus. Naudojami kaip šulinių liukų apatinė atrama bei šulinių liukų „išstatymui“ kelio paviršiaus lygyje.

Atraminiai žiedai dedami ant šulinio pagrindo (kūginių žiedų, šulinių dangčių) visada ant cemento mišinio (minimalaus stiprumo 40 MPA) pagalvės minimalus storis 2 cm.

Gaminami trijų tipų atraminiai žiedai, kurie skiriasi išmatavimais ir forma. Atraminio žiedo tipas parenkamas pagal montavimo rekomendacijas.

Atraminis žiedas BAR-V 625 mm x aukštis

Šio tipo žiedai yra su fiksavimo briauna, apsaugančia nuo šoninio slydimo. Naudojami vandentiekio, lietaus surinkimo ir nuotekų šulinių liukams. Galimi du žiedo išpildymo variantai: tiesus ir kūginis (žr. pav.).

Atraminis žiedas BAR 625 mm x aukštis


Šio tipo žiedai yra be fiksavimo briaunos. Naudojami lietaus surinkimo šulinių liukams. Galimi du žiedo išpildymo variantai: tiesus ir kūginis. (žr. pav.).

Atraminis žiedas BAR-P 625 x aukštis

Specialių išmatavimų atraminis žiedas. Šio tipo žiedas yra su fiksavimo briauna, apsaugančia nuo šoninio slydimo. Galima naudoti LDR arba LD81 D400 klasės šulinių liukus. Galimi du žiedo išpildymo variantai: tiesus ir kūginis.





Rėmas su grioveliu
Teisingai



Rėmas su grioveliu
Neteisingai



Atraminiai žiedai BAR, BARZS



Žiedo žymėjimas		Užsakymo kodas	Žiedo aukštis (A)	Svoris	Įpakavimas
DIN4034-AR 625x40	Ⓢ	BAR04	40 mm	23,0 kg	17 vnt./pal.
DIN4034-AR 625x60	Ⓢ	BAR06	60 mm	33,0 kg	18 vnt./pal.
DIN4034-AR 625x80	Ⓢ	BAR08	80 mm	44,0 kg	14 vnt./pal.
DIN4034-AR 625x100	Ⓢ	BAR10	100 mm	55,0 kg	11 vnt./pal.
DIN4034-AR 625x120	Ⓢ	BAR12	120 mm	66,0 kg	9 vnt./pal.
DIN4034-AR 625x60/100	Ⓢ	BARZS	60/100 mm	44,0 kg	10 vnt./pal.



Atraminiai žiedai

Atraminiai žiedai BAR-V, BAR-VS



Žiedo žymėjimas		Užsakymo kodas	Žiedo aukštis (A)	Svoris	Įpakavimas
DIN4034-AR-V 625x40	Ⓢ	BAR-V04	40 mm	27,5 kg	17 vnt./pal.
DIN4034-AR-V 625x60	Ⓢ	BAR-V06	60 mm	40,0 kg	18 vnt./pal.
DIN4034-AR-V 625x80	Ⓢ	BAR-V08	80 mm	53,0 kg	14 vnt./pal.
DIN4034-AR-V 625x100	Ⓢ	BAR-V10	100 mm	68,0 kg	11 vnt./pal.
DIN4034-AR-V 625x120	Ⓢ	BAR-V12	120 mm	81,0 kg	9 vnt./pal.
DIN4034-AR-V 625x60/100	Ⓢ	BAR-VS	60/100 mm	53,0 kg	10 vnt./pal.

Atraminiai žiedai BAR-P, BAR-PZS; Prahos dizainas



Žiedo žymėjimas		Užsakymo kodas	Žiedo aukštis (A)	Svoris	Įpakavimas
625x40	Ⓢ	BAR-P04	40 mm	23,0 kg	17 vnt./pal.
625x60	Ⓢ	BAR-P06	60 mm	33,0 kg	18 vnt./pal.
625x80	Ⓢ	BAR-P08	80 mm	44,0 kg	14 vnt./pal.
625x100	Ⓢ	BAR-P10	100 mm	55,0 kg	11 vnt./pal.
625x120	Ⓢ	BAR-P12	120 mm	66,0 kg	9 vnt./pal.
625x60/100	Ⓢ	BAR-PZS	60/100 mm	44,0 kg	10 vnt./pal.