



K D B . .



Ketaus-betono rėmas

Medžiaga:	Ketus, betonas
Svoris:	74 kg
Standartas:	LST EN124
Apkrovos klasė:	E600
Įpakavimas:	8 vnt./pal.

D400





K D A . .



Ketaus-betono rėmas su galimybe įdėti nešvarumų rinktuvą

Medžiaga:	Ketus, betonas
Svoris:	74 kg
Standartas:	LST EN124
Apkrovos klasė:	E600
Įpakavimas:	8 vnt./pal.

D400



Rėmo aprašymas:

- Ketaus ir betono kombinacija.
- Su EPDM slopinimo tarpine.
- Rėmo aukštis 160 mm, tinka montuoti daugelyje vietų.
- Palyginus su flanšiniais rėmais, plokščias išorinis rėmo paviršius nedeformuoja asfalto dangos.
- Palyginus su flanšiniais rėmais, didelis apatinės rėmo dalies plotas užtikrina geresnį sukibimą montuojant, apsaugo rėmą nuo sugadinimų.
- Rekomenduojame jį kaip dažniausiai naudojamą variantą.

Rėmo montavimas:

- Rėmas turi būti sumontuotas ant atraminių žiedų BAR-V arba BAR.
- Tarpas tarp atraminio žiedo ir pagrindo, tarp atraminių žiedų, tarp atraminio žiedo ir rėmo turi būti ne mažesnis kaip 2 cm ir užpildytas 45 MPA stiprumo cemento mišiniu.

