



NUOTEKŲ SISTEMŲ NUORINIMO VOŽTUVAI

D-020

Kombinuotas nuorinimo vožtuvas

2" / 50mm - srieginis
2" / 50mm - 8" / 200mm - flanšinis
0,05–16 bar (0,7–250 psi)



D-26

Kombinuotas nuorinimo vožtuvas

2" / 50mm - 8" / 300mm - srieginiai / flanšiniai
0,2–16 bar (0,145–250 psi)
0,2 - 25 bar (0,145-360 psi) 3" metalinis



D-020-SB

Požeminė Kombinuota nuorinimo kolonėlė

3" / 80 mm
0,05–16 bar (0,7–250 psi)



D-26-SB

Požeminė Kombinuota nuorinimo kolonėlė

3" / 80 mm
0,2–16 bar (3–250 psi)
0,2 - 25 bar (0,145-360 psi) 3" metalinis



D-025

Kombinuotas nuorinimo vožtuvas Trumpa versija

2" / 50mm - 4" / 100mm - srieginiai / flanšiniai
0,05–10 barų (0,7–150 psi)



OD-20

Kvapo kontrolės filtro modulis

D-020 / D-025 / D-26 modeliams



D-025-SB

Požeminė Kombinuota nuorinimo kolonėlė

3" / 80 mm
0,05–10 bar (0,7–150 psi)



S-020

Automatinis nuorinimo vožtuvas

2" / 50mm - srieginis
2" / 50mm - 4" / 100mm - flanšinis
0,2–16 bar (0,7–250 psi)



D-025 L

Kombinuotas nuorinimo vožtuvas

2" / 50mm - 3" / 80mm - srieginiai / flanšiniai
0,05–16 bar (0,7–250 psi)



S-022

Automatinis nuorinimo vožtuvas skirtas aukšto slėgio sistemoms

2" / 50mm - srieginis
2" / 50mm - 4" / 100mm - flanšinis
0,2–25 bar (3-360 psi)



D-021

Mini kombinuotas nuorinimo vožtuvas

-

1"/ 25mm, 2"/ 50mm
Srieginis / flanšinis
0,2–10 bar (3–150 psi)



S-025

Automatinis nuorinimo vožtuvas
Trumpa versija

2"/ 50mm - 4"/ 100mm - srieginiai / flanšiniai
0,2–10 bar (3–150 psi)



S-020 HC

Didelio našumo automatinis
nuorinimo vožtuvas

2"/ 50mm 3"/ 80mm - srieginiai / flanšiniai
4"/ 100 mm - flanšinis
S-020 HC 0,2–16 bar (3–250 psi)
S-022 HC 0,2–25 bar (3–360 psi)
S-024 HC 0,2 - 40 bar (3–580 psi)



S-025-SB

Požeminio automatinio
nuorinimo vožtuvo
kolonėlė

3"/ 80 mm
0,2–10 bar (3–150 psi)



S-020 HC VB

Didelio našumo automatinis
nuorinimo vožtuvas ir vakuumo
nutraukėjas

2"/ 50mm 3"/ 80mm - srieginiai / flanšiniai
4"/ 100 mm - flanšinis
S-020 HC VB 0,2–16 bar (3–250 psi)
S-022 HC VB 0,2–25 bar (3–360 psi)



K-020

Nuorinimo ir vakuuminis vožtuvas

3"/ 80mm - 4"/ 100mm - flanšinis
0,2–16 bar (3–250 psi)



S-021

Mini automatinis nuorinimo vožtuvas

-

1"/ 25mm, 2"/ 50mm
Srieginis / flanšinis
0,2–10 bar (3–150 psi)



K-022

Nuorinimo ir vakuuminis vožtuvas
skirtas aukšto slėgio sistemoms

3"/ 80mm - 4"/ 100mm - flanšinis
0,2–25 bar (3–360 psi)



VB-060

Disko tipo spyruoklinis
Vakuumo nutraukėjas

8"/ 200mm, 10"/ 250mm, 12"/ 300mm
14"/ 350mm, 16"/ 400mm,
20"/ 500mm, 24"/ 600mm
0,2–16 bar (3–250 psi)



Indas apsaugai nuo hidraulinių smūgių

Vertikalus - nuo 100 iki 80 000 l



Papildomai: prie pagrindinio vakuumo nutraukėjo galima pridėti
nuorinimo vožtuvą



Apie A.R.I.

ARI Flow Control Accessories Ltd. siūlo ekspertizę planuojant, kuriant ir įgyvendinant pažangius sprendimus vandens sistemų apsaugai nuo slėgio svyravimų, vamzdynuose susikaupusio oro šalinimui ir vandens nuostolių valdymui.

Šie sprendimai įgyvendinami projektuojant, kuriant ir gaminant vožtuvus ir priedus skysčių transportavimo sistemoms, taip pat išteklius, reikalingais nuodugniai analizuoti šias sistemas, kad būtų galima tinkamai nustatyti vožtuvų dydį ir sumontavimo vietą.

ARI, atsižvelgdama į nuolat besikeičiančius rinkos poreikius, įsipareigoja laikytis

- aukštų kokybės standartų
- įsipareigojimų teikti servisą ir mokymus
- kruopštumo, diegiant naujoves ir inovacijas
- kurti ilgąamžis produktus su minimalių priežiūros poreikių

Standartai ir patvirtinimai



Atstovas Lietuvoje - Industek UAB
www.industek.lt info@industek.lt Tel.: +370 5 2700 225

0305-LithBrsSWG-20