

FH9706080

ATBULINIO SRAUTO RIBOTUVAS HIDRANTAMS



Industek

PRODUKTO SAVYBĖS

- Maži slėgio nuostoliai
- Vardinis slėgis PN 16
- Slopina slėgio smūgius
- Kompaktiška forma
- Lengvas
- Automatinė žarnų ištuštinimo funkcija
- Paprasta struktūra
- Saugus valdymas
- Paprasta konstrukcija
- Galimas aptarnavimas ir remontas vietoje



TAIKYMAS

BA tipo atbulinio srauto ribotuvai yra skirti geriamo vandens tinklų apsaugai nuo potencialiai užteršto vandens įsiurbimo (pvz. iš gaisrinės mašinos), dėl atbulinio srauto ar slėgio į geriamojo vandens tinklą. Skirti apsaugai iki 4 skysčio kategorijos pagal LST EN 1717.

Bandymo parametrus ir BA tipo atbulinio srauto ribotuvus reglamentuoja standartas LST EN 12729. Atbulinio srauto ribotuvai FH9706080 pilnai atitinka šio standarto reikalavimus. Pagaminta Vokietijoje.

SPECIFIKACIJA

Techniniai duomenys

Tipas	Prijungimas Hidrantui, DN	Prijungimas	Slėgis PN	Pralaidumas m ³ /h Δp 1,5 bar	Ilgis (L) mm	Diametras (D) mm	Svoris kg
FH9706080	65	GM80	16	61	175	126*	2,4

*su Storz B tipo antgaliais.

